

佐賀県医療センター好生館 材料カート等 調達業務仕様書

1. 機器構成

機器名	型番	数量	メーカー名
材料カート（仕切り板付き） 器材キャビネット	C46-AS20205B MRA2-A1060B	3 台 2 台	サカセ化学工業株式会社

2. その他納入に関して

- ① 令和 9 年 3 月 31 日までに、本仕様書に掲げる機器について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- ② 機器の搬入、設置調整、組み立て費及び接続費は、今回の調達範囲に含むこと。（一次側設備[電気・空調・給排水等]費用は含まない）
- ③ 納入前に、納入先担当者と納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いように努めること。
- ④ 機器の設置調整にあたっては、当館スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当館に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。
- ⑤ 当館の建物および設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において復旧すること。
- ⑥ 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関への申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。
- ⑦ 機器の納入から起算して 1 年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- ⑧ 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当館に対してその証明が可能であること。
- ⑨ 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当館の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
- ⑩ 機器に関して当館からの依頼がある場合、1 時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。
- ⑪ 操作マニュアルは、日本語版を当館が必要とする部数提供すること。
- ⑫ 納入期限までに、当館の指示や指定する条件に基づき、当館職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- ⑬ 取り扱い説明に関する教育訓練は、当館の医療職員(医師・看護師・コメディカル等)2 名以上に対し、当館が指定する日時・場所で開催すること。
- ⑭ 納入後 1 年間に行った調整及び修理等のすべての作業については、当館担当者に報告すること。
- ⑮ 納入後 1 年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。

3. 調達物品仕様

・ 器材カート（仕切り板付き）

品 番	C46-AS20205B
寸 法	W1043×D770×H1661mm
材 質	本体フレーム：アルミフレーム トレー ： A B S 樹脂（持続性帯電防止樹脂）
数 量	3 台
性 能	シャッター鍵を装備し施錠状況が一目で確認できるインジケータを有していること。
	本体収納部はガイドレールを有し、どの位置にも差込が可能であること。
	ガイドレールは樹脂製であり、トレーの落下防止のためのストッパー機能を有すること。
	本体カートは ISO3394（600×400mm）のトレーが収納できること。
	本体カートには左右に持ち手を装備していること。
	本体カートは落とし込み天板になっており、天板に物を載せた際の滑り落ちを防げること。
	本体カートには直径 125mm のキャスターを装備し、前面 2 か所にはストッパー付きキャスターを装備していること。
	収納モジュールは国際標準規格（ I S O3394 W600mm×D400mm）のトレーとし、色はピンク・ブルー・透明・ニュートラル（グレー）から選択できること。
	外形寸法が幅 600mm×奥行き 400mm×高さ 170mm のトレーを 4 枚付属すること。
	外形寸法が幅 600mm×奥行き 400mm×高さ 100mm のトレーを 8 枚付属すること。
	外形寸法が幅 600mm×奥行き 400mm×高さ 50mm のトレーを 4 枚付属すること。
	トレーの材質は軽量かつ耐薬品性能・耐防塵性能・撥水性に優れた持続性帯電防止特殊樹脂であること。
	トレーの仕切板は、収納物に応じてフレキシブルに仕切ることができるフリーピッチかん合方式であること。
	本体カートキャスターは静穏性の高いキャスターであること。

・ 器材キャビネット

品 番	MRA2-A1060B
寸 法	W820×D597×H1600mm
材 質	本体フレーム：アルミフレーム トレー ： A B S 樹脂（持続性帯電防止樹脂）
数 量	2 台
性 能	本体収納部は耐荷重レールを有していること。
	本体引出はフルオープン機構であること。
	収納引出のサイズは、A2 サイズの（内寸幅 684mm×奥行き 480mm×高さ 175mm でキャビネットに 7 引出装備していること。
	引出の材質は軽量かつ耐薬品性能・耐防塵性能・撥水性に優れた持続性帯電防止特殊樹脂であること。
	引出の仕切板は、収納物に応じてフレキシブルに仕切ることができるフリーピッチかん合方式であること。
	本体キャスターは直径 63mm のアジャスター付きキャスターを 4 か所装備していること。