

本調達における物品の仕様については、以下のとおりとする。

番号	品名	参考型式	数量	仕様	設置場所
1	ミールシャトル・ステーション	NMS-AST24	12	マイクロ波を用いた加熱方法で15分以内の加熱が可能であること	パントリー 3階～8階
				外形寸法はW900×D950×H1900mm以内とすること	
				温度センサーを用いて、料理3品を個別に加熱できること	
				外装はステンレス(天板部アルミニウム)を用いた構造とすること	
				食器は、陶磁器食器、特殊メラミン食器、PES樹脂食器が使用可能な構造であること	
				室温10～30℃及び湿度20～80の%の作業環境下において再加熱が可能であること	
				電源は3P200V: 60A:19.7kw以内であること	
				排熱量は1266kcal/h以下であること	
				加熱終了時に扉部は素手による開閉が可能でクールダウンが不要な構造とすること	
				アルコール、次亜塩素酸ナトリウム、次亜水での拭き上げ清掃が可能な構造とすること	
				ディスプレイはカラー7インチ程度でアナログ抵抗膜によるタッチパネル方式とすること	
2	ミールシャトル・シャトル	NMS-ASH24	44	マイクロ波再加熱カート専用のものでとすること	主厨房
				外形寸法はW778×D649×H1595mm程度であること	
				扉は両面式で再加熱時はステーションに扉を開放した状態で収納できること	
				扉を開閉せず病棟まで配膳しても保冷状態を確保できる構造であること	
				上記マイクロ波再加熱カート、カートイン冷蔵庫に収納可能であること	
				キャスター前輪はトータルロック式、後輪は旋回ロック式であること	
				本体重量は102kg以内とすること	
				庫内は仕切りで温菜側と冷菜側に分かれフラット式トレイを24枚収納可能であること	
				庫内寸法はW260×D330(温菜側)W200×D330(冷菜側)以上であること	
				棚ピッチは、110mm以上で食器収納高は78mm(温菜側)85mm(冷菜側)以上であること	
				シャトルは2台連結用金具(別途販売品)で連結し運ぶことができる構造であること	
3	ミールシャトル専用トレイ	NTR-FRP470-330-19-P-D1-D1	1760	外形寸法はW470×D330×H19mm以内で耐熱温度140度以上であること	主厨房
				材質は不飽和ポリエステル製とすること	
4	カートイン冷蔵庫(小)	SRR-GC1	13	形状はフラットトレイ構造で四隅はR構造で肉厚構造とすること	パントリー 3階～8階 ・主厨房
				外形寸法はW864×D952×H2110mm程度であること	
				内径有効寸法はW708×D845×H1740mm以上であること	
				電源は1P100V: 1.569kw程度とすること	
				外装は天板を垂鉛メッキ鋼板それ以外をステンレス鋼板とすること	
				内装はステンレス鋼板とすること	
				収納方式はカートイン式とし床と面する底板は30mm程度とし前面にスロープを取り付けること	
				断熱材は硬質発砲ウレタン材とすること	
				冷蔵は-5度以下を保持する能力を有するものとすること	
				冷却器は冷機強制循環式とすること	
				異常時はエラー表示を表示板で表示すること	
5	カートイン冷蔵庫(大)	SRR-GC2	8	扉科外部には鍵を有し内部からは脱出用で開閉可能な構造とすること	パントリー 3階～8階 ・主厨房
				機器は改造を要さず温度監視システムに対応できる構造とすること	
				外形寸法はW1725×D952×H2110mm程度であること	
				内径有効寸法はW708×D845×H1740mm以上を2室備え左右独立式であること	
				電源は1P100V: 1.569kw程度とすること	
				外装は天板を垂鉛メッキ鋼板それ以外をステンレス鋼板とすること	
				内装はステンレス鋼板とすること	
				収納方式はカートイン式とし床と面する底板は30mm程度とし前面にスロープを取り付けること	
				断熱材は硬質発砲ウレタン材とすること	
				冷蔵は-5度以下を保持する能力を有するものとすること	
				冷却器は冷機強制循環式とすること	
6	カートイン冷蔵庫用カート	フードパンローリー ST-5203	5	異常時はエラー表示を表示板で表示すること	主厨房
				扉科外部には鍵を有し内部からは脱出用で開閉可能な構造とすること	
				機器は改造を要さず温度監視システムに対応できる構造とすること	
				ホテルパン1/1サイズ25mm深さを30枚収納可能なこと	
				参考型式の寸法385×555×1725と同寸法とすること	
				キャスターはPE車でφ100サイズで規格に合うものへ変更すること	
7	ホテルパン1/1サイズ ・25mm	KINGO 1/1(25mm)	480	カートイン冷蔵庫への収納に制限があり高さ1700を超えないこと	主厨房
				本体の材質はステンレス製とし角パイプ曲げ加工で構成されること	
				棚ピッチは各段45mm以下とすること	
				寸法は530×327×25で規格は1/1とすること	
				既存品として参考規格のものを使用していることから支障なく重ねられるよう角の形状に留意すること	
8	ホテルパンカート	幅700×奥600×高1600	8	板厚は0.8mmであること	主厨房
				コーナー部は積み重ねの為の凹み加工があること	
				外形寸法は700×600×1600とすること	
				本体の材質はステンレス製とし角パイプで構成されること	
				角パイプはSUS304□32×16とすること	
				棚受はSUS304(1.0mm厚)とすること	
				キャスターは耐熱60度以上とし寸法はφ125mmとすること	
				キャスターは自在回転とし2個はストッパー付とすること	
				ホテルパン1/1サイズ25mm深さを26枚収納可能なこと	
				棚ピッチは100mmとすること	